

Alcedo HLP 46

Anbefalt

ISO HM

DIN 51524/2; AFNOR NFE 48-603



Beskrivelse

Høyttytende hydraulikkolje. Utviklet for bruk i høyttrykshydrauliske systemer som opererer under middels og harde belastninger. Egnert for mobilt og industrielt utstyr i henhold til DIN 51524.

Fordeler

- Forbedrede anti-slitasje egenskaper
- Utmerkede luftingsegenskaper og vannutskillelse
- Effektiv beskyttelse mot oksidasjon og rust

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15 ° C	ASTM D4052	kg/m ³	876
Viskositet ved 40 ° C	ASTM D7042	cSt	45
Viskositet ved 100 ° C	ASTM D7042	cSt	6,8
Viskositetsindeks	ASTM D227		105
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	218
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-36

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
20 L	0079
208 L	0080

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.