

Alcedo HVLP 46

Anbefalt

ISO HV

DIN 51524/3; ISO 11158 (HV); AFNOR NF E 48-603 (HV)



Beskrivelse

Høytytende hydraulikkolje. Utviklet for bruk i høytrykks hydrauliske systemer som opererer under middels og harde belastninger. Egnert for mobilt og industrielt utstyr i henhold til DIN 51524/3.

Fordeler

- Forbedrede anti-slitasje egenskaper
- Utmerkede luftingsegenskaper og vannutskillelse
- Effektiv beskyttelse mot oksidasjon og rust

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15 ° C	ASTM D4052	kg/m ³	876
Viskositet ved 40 ° C, ikke mindre enn	ASTM D7042	cSt	13,5
Askeinnhold, ikke mer enn	ASTM D7042	cSt	0,3
Viskositetsindeks, ikke mindre enn	ASTM D227		115
Flammepunkt COC, ikke mindre enn	ASTM D92	°C	190
Flytepunkt, ikke høyere enn	ASTM D97	°C	-36
Syretall, KOH/g, ikke mer enn	ASTM D974	mg	1,5

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
20 L	0154
208 L	0155

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.