

Ardena 30

Anbefalt

SAE 30
API CC



Beskrivelse

Høyviskositets motorolje anbefales til bruk i både diesel- og bensinmotorer, med eller uten turbolader.

Fordeler

- Høyt ytende motorolje for enkeltviskositet
- Høy viskositetsindeks
- Høy dispergeringsevne
- Stabil smørefilm
- Utmerkede rengjørende egenskaper
- Høy termisk stabilitet
- Meget god beskyttelse mot slitasje og korrosjon

Typiske egenskaper

Emballasje

EIENDOMMER
Tetthet ved 15°C
Viskositet ved 100°C
Viskositetsindeks
Flammepunkt COC
Hastepunkt
TBN

METODE
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D4739

ENHETER
kg/m³
cSt
°C
°C
mgKOH/g

TYPISKE INDIKATORER
889
14,9
91
230
-30
8,5

VOLUEN
20 L
208 L

ART Nr.
0144
0143

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.