

Ardena HD 60

Anbefalt

SAE 60
API CF
ACEA E2

MB 228.3, MAN 270, MTU TYPE 1



Beskrivelse

Ekstra høyviskositets motorolje SAE 60 egner seg for diesel- og bensinmotorer (med eller uten turbolader), samt nyttekjøretøy med dieselmotor, anleggsmaskiner og landbruksenheter.

Fordeler

- Høytytende motorolje for enkeltviskositet
- Høy viskositetsindeks
- Høy dispergeringsevne
- Stabil smørefilm
- Utmerkede rengjørende egenskaper
- Høy termisk stabilitet
- Meget god beskyttelse mot slitasje og korrosjon

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	893
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	24,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270		89
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	240
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-25
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	8,6

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
20 L	0085

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.