

ATF III

Anbefalt

ATF III

GM Dexron III (H); Ford Mercon; MB 236.1; MAN 339 Z1/V1/L1; ZF000699; ZF TE-ML 04D, 14A; Allison C4; MB 236.9; ZF TE-ML 11B; Voith H55.6335.xx



Beskrivelse

Multifunksjonelt transmisjonsvæske for automatiske overføringer. Brukes i moderne kjøretøy i henhold til AFT DEXRON III H-spesifisering.

Fordeler

- Sterk ytelse i termisk stabilitet
- Utmerket viskositet og temperaturegenskaper
- Lav temperatur flytbarhet
- Høy viskositetsindeks stabilitet
- Kompatibilitet med tetningsmidler og fargede metaller

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	855
Viskositet ved 40°C	ASTM D5293	cSt	36
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	7,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270		177
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	211
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-46

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0073
4 L	0074

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.