

ATF IV

Anbefalt

ATF IV

Toyota & Aisin AW; Aisin Warner Automatic Gearbox; BMW 83 22 7 542 290; MINI 6-Speed Aisin F21 (USA only); FORD 1327936, WSS-M2C924-A, XT-8QAW; GM 9986195, 1940771, 1940774; Land Rover Speed Aisin F21; RENAULT 7711218368 SU1 Gear, 7711172225; TOYOTA JWS 3309, 08886-81016, 00279-000T4, 08886-01705; VOLVO 1161540; VW/AUDI G 055 025 A2; NISSAN 999MP-MTK00P; Matic K · Mazda K020-W0-049, Suzuki 99000-22800-001; ESSO JWS3317

Beskrivelse

Transmissionsvæske for automatiske overføringer i moderne biler hvor ATF TYPE IV er nødvendig.

Fordeler

- Høye egenskaper mot slitasje og ekstreme trykk
- Termisk stabilitet
- Gode smøreegenskaper ved laveste temperaturer
- Høy viskositetsindeks for lang
- Kompatibilitet med tetningsmidler og fargede metaller

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	861
Viskositet ved 40°C	ASTM D5293	cSt	39
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	7,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270		187
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	214
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-43

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0075

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.