

Aves 5W-40

Anbefalt

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4

VW 502.00, 505.00; MB 229.5;
BMW Longlife-01; PORSCHE A40;
Renault RN0700 RN0710; GM-LL-B-025;
PSA B71 2296



Beskrivelse

Syntetisk drivstoffbesparende motorolje for avanserte bensin- og dieselmotorer i personbiler og varebiler. Kompatibel med turboladede motorer, direkte innsprøyting og katalysatorer. Oppfyller Euro 4 og Euro 5 miljøkrav.

Fordeler

- Utmerket kaldstartsytelse og perfekt viskositetstemperaturadferd
- Perfekt motorbeskyttelse mot slitasje
- Reduserer drivstofforbruket
- Eksepsjonell motorrengjøring og høy korrosjonsbestandighet
- Lav fordampning

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	856
Viskositet ved -30 °C	ASTM D5293	cP	5410
Viskositet ved 40 °C	ASTM D445	cSt	88,4
Viskositet ved 100 °C	ASTM D445	cSt	14
Viskositetsindeks	ASTM D2270		174
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	232
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-40
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	10
Sulfataske	ASTM D874	%	1,29

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0008
4 L	0009

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.