

Aves 0W-20

Anbefalt

SAE 0W-20
API SN PLUS
ACEA A5/B5

TOYOTA | HONDA | FORD | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB
229.31 | Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 | Renault RN0700 /
RN0710 | Jaguar Land Rover STJLR.51.5122



Beskrivelse

Syntetisk motorolje med lav friksjon og drivstoffbesparelse. Utviklet for moderne bensin- og dieselmotorer i personbiler, både med og uten turbo og direkte innsprøyting.

Fordeler

- Garanterer effektiv smøring av motoren.
- Høyeffektiv drivstoffbesparelse.
- Sikrer beskyttelse mot slamdannelse, koksing, lakkavleiring og korrosjon selv under krevende driftsforhold.
- Optimale energisparende egenskaper og lang levetid.
- Nøytral overfor pakningsmaterialer.
- Glimrende egenskaper ved lave temperaturer, reduserer friksjon, motvirker korrosjon, rengjør og har antioksidierende egenskaper.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	900
Viskositet ved -35°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	7,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		120
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	180
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-30
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,5
Sulfataske	ASTM D874	%	1,5

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
4 L	0002
5 L	0090
200 L	0125

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.