

Aves 0W-40

Anbefalt

SAE 0W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4

BMW Longlife-01 MB 229.3 VW 502.00 VW 505.00



Beskrivelse

Høytytende HC-syntetisk multigrade drivstoffbesparende motorolje for diesel- og bensinmotorer.

Fordeler

- Høy slitasjebeskyttelse under alle driftsforhold.
- Fremragende viskositets-temperatur-egenskaper.
- Minimalt friksjons tap.
- Svært god rengjøringssevne.
- Lavt fordampningstap.
- Høy oksidasjons- og temperaturstabilitet.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	900
Viskositet ved -30°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	13,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		130
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	180
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-30
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,5
Sulfataske	ASTM D874	%	1,5

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
5 L	0091
5 L (Tin can)	0158
200 L	0092

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.