

Aves 10W-30

Anbefalt

SAE 10W-30
API SN/CF
ACEA A3/B4

MB 229.1 | VW 501.01, 505.00 | BMW Special | Renault RN0070,
RN00710



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje basert på mineraloljer og syntetiske komponenter med en pakke moderne tilsetningsstoffer.

Fordeler

- Garantier effektiv smøring av motoren.
- Høyt drivstofføkonomiserende effekt.
- Sikrer beskyttelse mot slamdannelse, koksing, lakkavleiring og korrosjon selv under krevende driftsforhold.
- Optimale drivstoffbesparende egenskaper og lang levetid.
- Nøytral overfor pakningsmaterialer.
- Glimrende egenskaper ved lave temperaturer: reduserer friksjon, motvirker korrosjon, rengjør effektivt og har antioksidierende egenskaper.

Typiske egenskaper

PROPERTIES	METHOD	UNITS	TYPICAL INDICATORS
Density at 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	840
Viscosity index	ASTM D2270		167
Flash point COC	ASTM D92	°C	214
Pour point	ASTM D97	°C	-38
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	6,8

Emballasje

VOLUME	ART N:
1 L	0095
4 L	0096
5 L	0097

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.