

Aves 10W-40

Anbefalt

SAE 10W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4

MB 229.1; VW 501.01, 502.00, 505.00; BMW Special



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje basert på mineraloljer og syntetiske komponenter, tilsatt en pakke med moderne additiver.

Fordeler

- Enkel strømning ved lave temperaturer
- Rengjør motoren og slamdannelsen
- Lang motor levetid
- Utmerket elastomerkompatibilitet
- Reduserer drivstofforbruket

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	865
Viskositet ved -25°C	ASTM D5293	cP	5710
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	99,8
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,3
Viskositetsindeks	ASTM D2270		156
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-36
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,8
Sulfataske	ASTM D874	%	1,27

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0010
4 L	0011
20 L	0012
208 L	0013

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.