

Aves 15W-40

Anbefalt

SAE 15W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4

VW 501.01/505.00; MB 229.1



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje med moderne tilsetningsstoffer for bensin- og dieselmotorer i personbiler og varebiler. Egnet for helårsbruk i flerventilmotorer, med eller uten turbo og katalysator.

Fordeler

- Optimal viskositet i ulike arbeidsforhold
- Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon
- Høy termo-oksidativ stabilitet
- Gir renhet og forhindrer dannelsen av innskudd
- Gir lang levetid på motoren

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	864
Viskositet ved -20°C	ASTM D5293	cP	6780
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	95
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		158
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	222
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-33
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,9
Sulfataske	ASTM D874	%	1,29

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0014
4 L	0015

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.