

Aves 20W-50

Anbefalt

SAE 20W-50
API SN/CF
ACEA A3/B4

VW 501.01 / 505.00; MB 229.1



Beskrivelse

Høyviskositets halvsyntetisk motorolje basert på mineraloljer og syntetiske komponenter med en pakke moderne tilsetningsstoffer.

Fordeler

- Best egnet for bruk ved høye omgivelsestemperaturer.
- Forhindrer dannelse av avleiringer.
- Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon.
- Lav fordampning.
- Forlenger motorens levetid.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	871
Viskositet ved -15°C	ASTM D5293	cP	8200
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	137,6
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	18,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270		151
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	232
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-28
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,7
Sulfataske	ASTM D874	%	1,27

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0016
4 L	0017

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.