

Aves 5W-20

Anbefalt

SAE 5W-20
API SN/CF
ACEA A3/B4

TOYOTA; HONDA; FORD; VW 502.00, 505.00, 505.01; MB 229.31;
Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Renault RN0700, RN0710



Beskrivelse

Drivstoffbesparende syntetisk motorolje. Utviklet for de nyeste bensin- og dieselmotorene i personbiler og busser. Kompatibel med injektor- og flerventilmotorer, inkludert de som er utstyrt med turbo, intercooler og katalysator.

Fordeler

- Garanter effektiv smøring av motoren.
- Høy drivstofføkonomisk effekt.
- Sikrer beskyttelse mot slam, koks, lakk og korrosjon selv under ugunstige driftsforhold.
- Optimal energibesparende og levetidsegenskaper.
- Nøytral mot tetningsmaterialer.
- Utmerkede egenskaper ved lav temperatur, anti-friksjon, korrosjon, vaskemiddel og antioksidant.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	840
Viskositetsindeks	ASTM D2270		167
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	214
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-38
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	6,8

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0095
4 L	0096
5 L	0097

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.