

Aves 5W-30

Anbefalt

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A3/B4

BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502.00/505.00;
GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Renault RN0700



Beskrivelse

Flere bruksområder, drivstoffbesparende syntetisk motorolje. Utviklet for moderne bensin- og dieselmotorer med flere ventiler i personbiler og varebiler. Produktet er spesielt fordelaktig for motorer med direkte innsprøytning (inkludert common rail), med eller uten turbo, og utstyrt med katalysator.

Fordeler

- Utmerket motorrengjøring og ytelse
- Reduserer drivstofføkning
- Utvidet oljeavløpsintervall (Longlife)
- Motorbeskyttelse under ulike driftsforhold
- Høyeste ytelse over hele temperaturområdet

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	855
Viskositet ved -30°C	ASTM D5293	cP	5230
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	61,7
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	10,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270		163
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	230
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-42
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,9
Sulfataske	ASTM D874	%	1,28

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0006
4 L	0007

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.