

Aves C3 0W-30

Anbefalt

SAE 0W-30
API SN/CF
ACEA C3

VW 504.00/507.00, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, BMW
Longlife-04, Chrysler MS-11106



Beskrivelse

NORDKAPP AVES C3 SAE 0W-30 er en helsyntetisk, drivstoffbesparende multigradsmotorolje av nyeste generasjon. De eksepsjonelle egenskapene til disse høytytelses motoroljene oppfyller de nåværende kravene og driftsforholdene til mid-SAPS motoroljer. Perfekt tilpasset for forlengede oljeskiftintervaller. "Low Ash" (Mid SAPS) oppskriften beskytter motoren og katalysatorsystemet.

NORDKAPP AVES C3 SAE 0W-30 er utviklet for pumpedyse-dieselmotorer uten WIV-systemer og lette dieselmotorer fra General Motors-kjøretøy. På grunn av sin spesielle sammensetning er denne motoroljen perfekt egnet til å oppfylle flere nye OEM-krav. Disse egenskapene muliggjør i tillegg bruk i bensin- og dieselmotorer både i personbiler og i transportkjøretøy med og uten turboladere.

Fordeler

- Utmerket motorrenhet og ytelse
- Reduserer drivstofforbruket
- Forlengede oljeskiftintervaller (Longlife)
- Lang levetid for DPF- og EGR-system på grunn av lav-aske-formel
- Høyeste ytelse over hele temperaturområdet

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	870
Viskositet ved -35°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	10,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270		140
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	200
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-40
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,0
Sulfataske	ASTM D874	%	1,0

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
5 L	0169
5 L (Tin can)	0208
200 L	0170

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.