

Aves C3 5W-30

Anbefalt

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3

VW NORM 504.00/507.00;
MB 229.51; PORSCHE C30;
BMW Longlife-04



Beskrivelse

Flere bruksområder, drivstoffbesparende syntetisk motorolje for personbiler og varebiler. Designet for de mest avanserte bensin- og dieselmotorene med og uten turbolading. Egnet for dieselmotorer utstyrt med pumpe dyse og dieselpartikkel filter (ACEA C3).

Fordeler

- Utmerket motorrensjøring og ytelse
- Reduserer drivstofføkning
- Utvidet oljeavløpsintervall (Longlife) DPF og ERG system lang levetid på grunn av lav-aske formel
- Høyeste ytelse over hele temperaturområdet

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	855
Viskositet ved -30°C	ASTM D5293	cP	5640
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	64,0
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	11,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		176
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	230
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-45
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	6,7
Sulfataske	ASTM D874	%	0,67

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0004
1 L (Tin can)	0171
4 L	0005
4 L (Tin can)	0111
5 L	0093
5 L (Tin can)	0160
200 L	0094

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.