

Aves C3 5W-40

Anbefalt

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA C3

VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, MB 229.51, MB 229.31, MB 229.52, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.52, Porsche A40, Ford 917A



Beskrivelse

NORDKAPP AVES C3 SAE 5W-40 er en universell, drivstoffbesparende HC-syntetisk multigrade motorolje av den nyeste generasjonen. De ekstraordinære egenskapene til denne høytytende motoroljen oppfyller dagens krav og driftsforhold. Den er optimalisert for lengre oljeskiftintervaller.

NORDKAPP AVES C3 SAE 5W-40 er en universell, drivstofføkonomisk HC-syntetisk motorolje av den nye "Low SAP"-generasjonen. På grunn av den spesielle sammensetningen av denne motoroljen er den perfekt egnet for flere nye OEM-krav. Disse egenskapene sikrer bruk av bensin- og dieselmotorer med og uten turbolader, samt med og uten eksosetterbehandlingssystemer (dieselpartikkelfilter ACEA C3) i personbiler og varebiler.

NORDKAPP AVES C3 SAE 5W-40 - spesiell "Low Ash"-formuleringen (Low SAP) beskytter motoren og det katalytiske systemet. Denne motoroljen er også egnet for dieselmotorer i personbiler med pumpe/dyseinsprøytningsystem (PD).

Fordeler

- **Optimal drivstofføkonomi:** Reduserer drivstofforbruk og utslipp.
- **Forlengede serviceintervaller:** Muliggjør lengre oljeskiftintervaller.
- **Overlegen slitasjebeskyttelse:** Beskytter mot slitasje og forlenger motorlevetiden.
- **Utmerket kaldstartytelse:** Garanterer rask og pålitelig start i kaldt vær.
- **Kompatibel med utslipssystemer:** Spesielt utviklet for kjøretøy med DPF og andre utslippskontrollsystemer.
- **Low SAPS-teknologi:** Beskytter sensitive utslippskontrollsystemer som DPF.
- **Egnet for moderne motorer:** Oppfyller de strenge kravene til de nyeste OEM-spesifikasjonene.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m³	900
Viskositet ved -30°C	ASTM D5293	cP	6600
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14
Viskositetsindeks, ikke mindre enn	ASTM D2270		120
Flammepunkt COC, ikke mindre enn	ASTM D92	°C	180
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-22
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,5
Sulfataske, ikke mer enn	ASTM D874	%	1,5

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L (Tin can)	0172
5 L	0118
5 L (Tin can)	0161
200 L	0125

E-mail: info@nordkapp-oil.com

anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.