

Aves FS 0W-20

Anbefalt

SAE 0W-20
API SN Plus
ACEA A5/B5

TOYOTA, Honda/Acura HTO-6, Ford WSS-M2C947-A, VW
502.00/505.00, 505.01, MB 229.31, Opel GM-LL-A-025, GM-LL-
B-025, Renault RN0700 / RN0710, Chrysler MS-6395, GM 6094M



Beskrivelse

NORDKAPP AVES FS SAE 0W-20 er en fullt syntetisk lavfriksjons, drivstoffbesparende motorolje laget for moderne motorer i personbiler, både med og uten turbolading og direkte innsprøyting.

Fordeler

- Sikrer effektiv smøring av motoren.
- Høy drivstoffbesparende effekt.
- Sikrer beskyttelse mot dannelse av sludge, verk, lakkdannelse og korrosjon selv under ugunstige driftsforhold.
- Optimal energibesparing og levetidsegenskaper.
- Nøytral mot tetningsmaterialer.
- Utmerkede lavtemperatur-, friksjonsreducerende, korrosjonshemmende, rengjørings- og antioksidantegenskaper.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	870
Viskositet ved -35°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	8,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270		165
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	240
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-42
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,0
Sulfataske	ASTM D874	%	1,0

Emballasje

VOLUME	ART N ^o
1 L	0086
1 L (Tin can)	0173
4 L	0164
5 L	0087
5 L (Tin can)	0162

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.