

Aves FS 5W-30

Anbefalt

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A3/B4

TOYOTA; HONDA; FORD; VW 502.00 / 505.00 / 505.01; MB 229.5;
Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Renault RN0700 / RN0710, BMW
LOGLIFE-01



Beskrivelse

Motorolje av høy kvalitet med høyt innhold av tilsetningsstoffer (or motorolje med høyt innhold av effektive tilsetningsstoffer) sikrer effektiv drift for bensin- og dieselmotorer. Oljen gir gode anti-slitasje egenskaper og bidrar til drivstoffbesparelse. Brukes i henhold til produsentens anbefalinger (OEM).

Fordeler

- **Optimal motorbeskyttelse:** Beskytter mot slitasje, korrosjon og avleiringer.
- **Forbedret drivstofføkonomi:** Reduserer drivstofforbruket.
- **Utmerket kaldstartytelse:** Garanterer rask og pålitelig start i kaldt vær.
- **Bredt bruksområde:** Egnert for en rekke bensin- og dieselmotorer.
- **Oppfyller bransjestandarder:** Oppfyller en rekke internasjonale standarder.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	843
Viskositet ved -30°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	64,0
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	11,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270		163
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-36
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,3

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0082
5 L	0081
5 L (Tin can)	0116
200 L	0123

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.