

Aves HP 5W-40

Anbefalt

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA C3

VW 511.00, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C40, BMW
Longlife-04, GM dexos 2



Beskrivelse

NORDKAPP AVES HP SAE 5W-40 er en moderne, helsyntetisk multigrade motorolje med en eksepsjonell kvalitet og høy viskositetsstabilitet. Forbedrer motorbeskyttelse, ytelse, renhet og forlenger oljeskiftintervallene. Lav SAP-formulering beskytter motoren og katalysatorsystemet. Denne motoroljen er også egnet for dieselmotorer for personbiler med pumpe/dyse-innsprøytningsystem (PD).

Fordeler

- Utmerket motorrenhet og ytelse
- Reduserer drivstofforbruket
- Forlengede oljeskiftintervaller (Longlife)
- Lang levetid for DPF- og EGR-system på grunn av lav-aske-formel
- Høyeste ytelse over hele temperaturområdet

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	900
Viskositet ved -30°C	ASTM D5293	cP	6600
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,4
Viskositetsindeks, ikke mindre enn	ASTM D2270		140
Flammepunkt COC, ikke mindre enn	ASTM D92	°C	200
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-38
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,0
Sulfataske, ikke mer enn	ASTM D874	%	1,0

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
5 L (Tin can)	0211

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.