

Aves LL 0W-20

Anbefalt

SAE 0W-20
API SN Plus
ACEA C5

ILSAC GF-5, MB 229.71, BMW Longlife -17FE+, VOLVO VCC
RBSO-2AE, Renault RN17 FE



Beskrivelse

Fullsyntetisk motorolje med lav friksjon, spesialutviklet for moderne bensinmotorer i personbiler, både med og uten turbo og direkte innsprøyting. Minimerer friksjon, slitasje og drivstofforbruk, og er egnet for forlengede oljeskiftintervaller i henhold til produsentens manual. De gode kaldstartegenskapene sikrer effektiv smøring ved oppstart og gir betydelig potensial for drivstoffbesparelse.

Fordeler

- **Optimal drivstofføkonomi:** Minimerer friksjon og drivstofforbruk.
- **Forlengede serviceintervaller:** Muliggjør lengre oljeskiftintervaller.
- **Overlegen slitasjebeskyttelse:** Beskytter mot slitasje og forlenger motorlevetiden.
- **Utmerket kaldstartytelse:** Garanterer rask og pålitelig start i kaldt vær.
- **Høy ytelsesformel:** Egnet for et bredt spekter av moderne motorer.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m³	900
Viskositet ved -35°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	8,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270		140
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	200
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-38
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,5
Sulfataske	ASTM D874	%	1,5

Emballasje

VOLUME	ART N ^o
5 L (Tin can)	0194

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.