

Aves RC 0W-20

Anbefalt

SAE 0W-20
API SP (RC)

MB 229.72, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, GM DEXOS 1 GEN 2, GM 6094M, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, BMW Longlife-17 FE+, Opel / Vauxhall OV0401547, Volvo VCC RBS0-2AE, Fiat 9.55535-GSX, Chrysler MS-12145



Beskrivelse

NORDKAPP AVES RC SAE 0W-20 er en helsyntetisk lavfriksjonsmotorolje av nyeste generasjon. De eksepsjonelle kvalitetene oppfyller moderne OEM-krav og bruksforhold. Den er optimalt tilpasset for forlengede oljeskiftintervaller.

NORDKAPP AVES RC SAE 0W-20 er spesielt egnet for bruk i bensin- og dieselmotorer for personbiler med etterfølgende eksosbehandlingssystemer (DPF), som krever motoroljer med lav viskositet i henhold til OEM-manualen. Den nyeste formelen beskytter både motoren og katalysatorsystemet.

Fordeler

- Garanterer effektiv smøring av motoren.
- Høy drivstoffbesparende effekt.
- Sikrer beskyttelse mot slam, koksing, lakk og korrosjon selv under ugunstige driftsforhold.
- Optimale energibesparende og levetidsforlengende egenskaper.
- Nøytral mot tetningsmaterialer.
- Utmerkede lavtemperateregenskaper, antifriksjonsegenskaper, korrosjonsbeskyttelse, rengjørende og antioksidantiske egenskaper.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	870
Viskositet ved -35°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	7,45
Viskositetsindeks	ASTM D2270		140
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	200
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-42
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	5,0
Sulfataske	ASTM D874	%	1,0

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
5 L	0198
5 L (Tin can)	0210