

Branta HD 10W-40

Anbefalt

SAE 10W-40
API CF-4/SG
ACEA A3/B4, E7

MB 228.3; MB 229.1; VOLVO VDS-3; MACK EO-M PLUS / EO-N
RENAULT VI, RLD-2; MAN M 3275; CUMMINS CES;
20071/-72/-75/-76/-77/-78; MTU 2; IVECO; CATERPILLAR ECF-1-A,
ECF-2; ALLISON C-4; VOITH RETARDER TYP A



Beskrivelse

Forbedret motorolje for tunge kjøretøy (HD) utviklet for moderne dieselmotorer i minibusser og lastebiler, samt personbiler, inkludert de som bruker drivstoff med høyt svovelinhold. Oljen er basert på mineraloljer og avanserte tilsetningsstoffer.

Fordeler

- Utmerkede smøreevne, rengjørende egenskaper og korrosjonsbeskyttelse.
- Sterk oljefilm beskytter motoren mot slitasje og korrosjon.
- Pålitelig beskyttelse mot avleiringer ved både lave og høye temperaturer.
- Kompatibel med alle typer tetninger.
- Forbedrede anti-skummegenskaper.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	889
Viskositet ved -25°C	ASTM D5293	cP	6700
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	116,3
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270		132
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	225
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-32
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	8,9
Sulfataske	ASTM D874	%	1,23

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
5 L	0051
20 L	0052
208 L	0053

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.