

Corvus 4T 10W-40

Anbefalt

SAE 10W-40
API SL
JASO MA-2

For all types and brands of 4-stroke engines: motorcycle, ATV, snowmobiles, lawn movers, generators, cultivators, other small machinery.



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje for firetakts motorsykler. Utviklet og egnet for helårsbruk i motorer for motorsykler, scootere og firehjuling (ATV) med alle typer clutch, både luft- og væskekjølte.

Fordeler

- Pålitelig beskyttelse mot slitasje under langvarig belastning
- Høy termisk stabilitet
- Kompatibel med elastomerer
- Forhindrer karbonforekomst

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	863
Viskositet ved -25°C	ASTM D5293	cP	6500
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	118
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	17,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270		162
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	226
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-36
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	6,6

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0062

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.