

# GAVIA EP2

## Anbefalt

NLGI 2 · KP2P-30

NLGI 2 · KP2P-30 · L-XCEHB 2 · LB/GC



## Beskrivelse

GAVIA EP2 er utviklet for å beskytte nålelager som er montert på kryssboltene i kardangledd for å redusere friksjon i lagrene (rulling og glidende). Den egner seg også for friksjonspunkter i vindusviskere på biler og lastebiler, og andre typer kjøretøy.

## Fordeler

- Fravær av skadelige metaller (bly, etc.);
- Evne til å arbeide i et bredt temperaturområde;
- Korrosjonsbeskyttelse av smurte materialer;
- Høye antislitasje- og ekstreme trykkegenskaper;
- Blått er en god indikator.
- God termisk og mekanisk stabilitet.

## Typiske egenskaper

| EGENSKAPER                                       | ENHETER              | TYPISKE INDIKATORER |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Kolloid stabilitet, % av utvunnet olje, ikke mer | %                    | 15                  |
| Penetrasjon ved 25°C                             | 10 <sup>-1</sup> ·mm | 275                 |
| Fallpunkt                                        | °C                   | 170                 |
| Korrosjonspåvirkning                             |                      | tåler               |
| Skjærstyrke ved 50°C, Pa, innen                  | kg                   | 210                 |
| Farge                                            |                      | blå                 |

## Emballasje

| VOLUM  | ART № |
|--------|-------|
| 0,4 kg | 0136  |
| 17 kg  | 0145  |

TOR LUBRICANTS NORWAY  
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway  
E-mail: [info@nordkapp-oil.com](mailto:info@nordkapp-oil.com)

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.