

Larus 10W-40

Anbefalt

SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4

VW 505.00, 505.01; MB 229.1;
BMW Special; VOLVO VDS



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje basert på mineraloljer og syntetiske komponenter. Egnet for flerventils bensin- og dieselmotorer i personbiler og varebiler med direkte innsprøyting (inkludert common rail system), med eller uten turbo og katalysator.

Fordeler

- Glimrende start egenskaper ved lave temperaturer. (or: Svært gode kuldeegenskaper)
- Rengjør effektivt motoren og forhindrer slamdannelse.
- Lav fordampning.
- Høy oksidasjons- og temperaturstabilitet.
- Høy ytelse under forskjellige driftsforhold.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	862
Viskositet ved -25°C	ASTM D5293	cP	5710
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	99,8
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270		155
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	226
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-35
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,3
Sulfataske	ASTM D874	%	1,36

Emballasje

VOLUME	ART N ^o
1 L	0018
4 L	0019
5 L	0020
20 L	0021
208 L	0022

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.