

Larus 15W-40

Anbefalt

SAE 15W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4

MB 228.1, 229.1; VW 505.00; VOLVO VDS;
MAN 271; MTU



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje basert på mineraloljer og syntetiske komponenter. Egnet for flerventils bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy, med eller uten turbo og katalysator.

Fordeler

- Allsidig anvendelse
- Gode viskositets-/temperaturegenskaper
- Forhindrer dannelse av avleiringer
- Meget god kompatibilitet med elastomer
- Pålitelige anti-slitasje egenskaper gjennom hele driftsperioden

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	872
Viskositet ved -20°C	ASTM D5293	cP	5800
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	122
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		135
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	224
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-33
TBN	ASTM D4739		9,2
Sulfataske	ASTM D874	%	1,34

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0023
4 L	0024

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.