

Larus DIESEL 15W-40

Anbefalt

SAE 15W-40
API CF
ACEA A3/B4

MB 228.3, MB 229.1; VW 501.01/505.00



Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje for dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy. Egnet for flerventilmotorer i personbiler og varebiler med direkte innsprøyting (inkludert common rail), med eller uten turbo og katalysator.

Fordeler

- Optimalisert viskositet ved høye temperaturer.
- Optimal rengjøring av motoren.
- Høy oksidasjons- og temperaturstabilitet.
- Utmerkede anti-slitasje egenskaper.
- Sikrer lang levetid og høy kjørelenge.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	881
Viskositet ved -20°C	ASTM D5293	cP	6200
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	15,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270		156
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	226
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-34
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	9,5
Sulfataske	ASTM D874	%	1,41

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0035
4 L	0036
5 L	0037

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.