

Larus GAS 15W-40

Anbefalt

SAE 15W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4

VW 505 00; MB 228.1, 229.1;
VOLVO VDS; MAN 271;
LPG or CNG injection systems



Beskrivelse

Høy kvalitet mineraloljemotorolje. Egnert for flerventils bensin- og dieselmotorer i personbiler og varebiler, med eller uten turbo og katalysator. Kan også brukes på motorer med kombinert bensin/gassdrift (både LPG og LPG/diesel).

Fordeler

- Utmerket antiklæringsegenskaper og oksidasjonsstabilitet
- Lavt fordampningstap og eksklusive viskositetstemperaturegenskaper
- Høye vaskemiddelegenskaper
- Høy motorrenhet og beskyttelse mot høytemperatur sedimenter

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	888
Viskositet ved -20°C	ASTM D5293	cP	6500
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270		148
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	232
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-28
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	6,6
Sulfataske	ASTM D874	%	0,77

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0032
4 L	0033
5 L	0034

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.