

NETTA EP2

Anbefalt

NLGI 2 · LB/GC

NLGI 2 · KP2P-30 · L-XCEHB 2 · LB/GC



Beskrivelse

Anbefales for smøring av ulike friksjonspunkter, inkludert rulle- og glidelager, hengsler, skinner, tannhjul og andre komponenter i utstyr. Spesielt egnet for industrielt utstyr som opererer under krevende forhold og krever EP-smøremidler (ekstremt trykk), samt utstyr som kan utsettes for fuktighet.

Fordeler

- Redusert slitasje under høy belastning og vibrasjon;
- Gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon;
- Motstandsdyktig mot utvasking av vann;
- Gir høy pålitelighet av utstyr;
- Øker levetiden til lagrene i våte omgivelser.

Typiske egenskaper

EGENSKAPER	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	221
Penetrasjon ved 25°C	10 ⁻¹ ·mm	285
Fallpunkt	°C	270
Korrosjonspåvirkning		tåler
Tribologiske kjennetegn på en 4-balls maskin	kg	235
Farge		blå

Emballasje

VOLUM
0,4 kg

ART Nr:
0137

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.