

PSF

Anbefalt

PSF

GM DEXRON IID | FORD MERCON | VW G 002 00, G 004 000, G 002 012 | Chrysler MS-1872, MS-5931, MS-9602, MS-10838, MS-11655 | Ford M2C 195-A, M2C 204-A(2)GM 88901975, 89021184, 9985010, 9985835 | Hyundai/Kia PSF-3, PSF-4 | MB 236.3, 345.0 | Mitsubishi PS Fluid, SP III | Nissan PS-II | CHF 7.1, 11S, 202 | Saab 30 09 800, 30 32 380 | Subaru K0209A0080 | Toyota PSF-EH | Volvo 1161529 | MAN M 3289 | BMW 81229407758, 82111468041 | Opel 1940715, 1940766 | PSA S 71 2710 | GM/Saab Cold Climate Power Steering Fluid.

Beskrivelse

Multigrad, høyeffektiv kraftvæske (or Multigrad, høytytende kraftvæske) sikrer gode anti-friksjonsegenskaper og ekstremt trykkpåvirkning for girkasser. Beskytter komponentene mot negative faktorer under krevende forhold, reduserer energitap ved friksjon, og gir mindre støy, vibrasjoner og støtbelastning.

Fordeler

- **Smyk og stille styring:** Reduserer styreinnsats og støy.
- **Utmerket kaldstartytelse:** Garanterer smidig styring selv i kaldt vær.
- **Overlegen slitasjebeskyttelse:** Beskytter styresystemkomponentene mot slitasje.
- **Forbedret systemstabilitet:** Forbedrer styrerespons og stabilitet.
- **Bred kompatibilitet:** Egnet for et bredt spekter av kjøretøy og styresystemer.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	879
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	7,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		117
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	185
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-40

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0135

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.