

RED ANTIFREEZE + COOLANT CONCENTRATE G12

Anbefalt

VW, Audi, Seat, Skoda TL 774-D (G12), Opel/GM 6277M (+B040 1065), MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Porsche, Scania, Ford WSS M97B44-D, General Motors, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Lincoln, Toyota, Mazda, Nissan, Acura, Lexus, Detroit Diesel, PSA, Deutz, BS 6580, ASTM D3306/D4656/D4985, JASO M325, NATO S-759



Beskrivelse

Premium frostvæske- og kjølevæske konsentrat basert på 1,2-ethanediol (monoetylglykol). Produktet beskytter radiator og varmeveksler og egner seg for helårsbruk, spesielt under langvarige tørre værforhold. Den gir også optimal rustbeskyttelse.

Brukes i henhold til produsentens anbefalinger (OEM).

t° min	Antifreeze	H ₂ O
-8°C (17°F)	20%	80%
-15°C (5°F)	30%	70%
-25°C (-13°F)	40%	60%
-38°C (-36°F)	50%	50%

Fordeler

- Lengre og enestående korrosjonsbeskyttelse
- Forbedret varmeoverføring
- Redusert retten til kompensasjon for reparasjoner ved coolong-systemet
- Passer for blandede flåter, ett produkt til biler, lastebiler og anleggsmaskiner
- Økologisk ønskelig på grunn av lengre arbeidsliv
- Unngå skumming
- Kompatibilitet med slange og tetningsmaterialer
- Kompatibilitet med lakk

Typiske egenskaper

Emballasje

VOLUM	ART Nr
5 L	0097

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.