

# Spinus 2T

## Anbefalt

API TC  
JASO FC

For all types and brands of 2-stroke engines. Increase power-to-weight ratio of small-capacity motorcycles, mopeds, scooters, tuk-tuks, karts, chainsaws, grass and garden trimmers.



## Beskrivelse

Halvsyntetisk motorolje for luftkjølte totakts motorsykkelmotorer. Egnet for bruk i motorer for motorsykler, scootere, park- og hageutstyr.

## Fordeler

- Høy smøreevne
- Beskyttelse mot slitasje
- Stabilitet ved høye temperaturer
- Termoksidasjonsstabilitet
- Lavt askeinnhold

## Typiske egenskaper

| EIENDOMMER           | METODE     | ENHETER           | TYPISKE INDIKATORER |
|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Tetthet ved 15°C     | ASTM D1298 | kg/m <sup>3</sup> | 864                 |
| Viskositet ved 40°C  | ASTM D5293 | cSt               | 46,2                |
| Viskositet ved 100°C | ASTM D445  | cSt               | 8                   |
| Viskositetsindeks    | ASTM D2270 |                   | 145                 |
| Flammepunkt COC      | ASTM D92   | °C                | 116                 |
| Hastepunkt           | ASTM D97   | °C                | -25                 |
| TBN                  | ASTM D4739 | mgKOH/g           | 1,4                 |
| Sulfataske           | ASTM D874  | %                 | 0,14                |

## Emballasje

| VOLUM | ART N <sup>o</sup> |
|-------|--------------------|
| 1 L   | 0064               |

TOR LUBRICANTS NORWAY  
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway  
E-mail: [info@nordkapp-oil.com](mailto:info@nordkapp-oil.com)

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.