

# TETRIX 75W-85

## Anbefalt

SAE 75W-85  
API GL-4, MT-1

API GL-4; API MT-1; MIL L 2105; MB 235.16, MB 235.31, MB 235.4,  
MB 235.5 VW/Audi G 052 190 , VW/Audi G 055 190



## Beskrivelse

**Halvsyntetisk girkasseolje for manuelle girkasser.** Oppfyller viskositetsgrad SAE 75W-85. Syntetiske komponenter muliggjør bruk i kraftige komponenter, girkasser for drivakslar og styreenheter, der EP API GL-4 er nødvendig.

## Fordeler

- **Overlegen beskyttelse:** Gir eksepsjonell slitasjebeskyttelse for girkassen din.
- **Allsidig ytelse:** Passer til en rekke manuelle girkasser.
- **Pålitelig under alle forhold:** Sikrer jevn drift under alle værforhold.
- **Industri-godkjent kvalitet:** Oppfyller eller overgår internasjonale standarder.
- **Forlenget levetid:** Forlenger levetiden til girkassen din.

## Typiske egenskaper

| EIENDOMMER           | METODE     | ENHETER           | TYPISKE INDIKATORER |
|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Tetthet ved 15°C     | ASTM D1298 | kg/m <sup>3</sup> | 875                 |
| Viskositet ved 40°C  | ASTM D5293 | cSt               | 80                  |
| Viskositet ved 100°C | ASTM D445  | cSt               | 12,8                |
| Viskositetsindeks    | ASTM D2270 |                   | 160                 |
| Flammepunkt COC      | ASTM D92   | °C                | 220                 |
| Hastepunkt           | ASTM D97   | °C                | -45                 |

## Emballasje

| VOLUM | ART N <sup>o</sup> |
|-------|--------------------|
| 1 L   | 0140               |

TOR LUBRICANTS NORWAY  
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway  
E-mail: [info@nordkapp-oil.com](mailto:info@nordkapp-oil.com)

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.