

Tetrix 75W-90

Anbefalt

SAE 75W-90
API GL-4

MAN 341 Z-1; MB 235.1; ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A;
MIL-L-2105 D



Beskrivelse

Halvsyntetisk girkasseolje for manuelle girkasser. Oppfyller viskositetsgrad SAE 75W-90. Syntetiske komponenter muliggjør bruk i kraftige komponenter, girkasser for drivakslar og styreenheter, der EP API GL-4 er nødvendig.

Fordeler

- Utmerket anti-slitasje og korrosjonsbeskyttelse
- Utmerket høytemperaturregenskaper
- Høy bærende evne og oksidasjonsstabilitet
- Gode viskositetsegenskaper i hele driftsperioden

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	875
Viskositet ved 40°C	ASTM D5293	cSt	82
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	14,3
Viskositetsindeks	ASTM D2270		185
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	230
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-45

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0066

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.