

Tetrix 80W-90

Anbefalt

SAE 80W-90
API GL-4

MB 235.0; MACK GO-J; MAN 341 Type Z2 / E2; 3343 Type M, 342 Type M2; MF 1134; SCANIA STO 1: 0, 2: 0; VOLVO 97310, 97312; ZF TE-ML; MIL PRF-2105 E/L 2105 A, B, C, D, E



Beskrivelse

Mineralsk girkasseolje for manuelle girkasser under krevende forhold og lave temperaturer. Egnert for moderne girkasser, differensialoverføringer, momentomformere og hypoid-bakakseldifferensialer som krever girkasseolje av API GL-4-nivå med høyt innhold av anti-slitasje tilsetningsstoffer, i henhold til OEM-spesifikasjoner.

Fordeler

- Utmerket oljestrøm ved lave temperaturer
- Utmerket anti slitasje og korrosjonsbeskyttelse
- Oksidasjonsstabilitet
- Utmerket viskositetstemperaturegenskaper
- Konsistent med elastomere materialer

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	882
Viskositet ved 40°C	ASTM D5293	cSt	126
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	15
Viskositetsindeks	ASTM D2270		121
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	232
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-30

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0068

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.