

Tetrix HD 75W-90

Anbefalt

SAE 75W-90
API GL-5

MAN 341 Z-1 | MB 235.1 | ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A | MIL-
L-2105 D



Beskrivelse

Syntetisk girkasseolje for manuelle girkasser. Egnet for helårsbruk for smøring av manuelle girkasser i personbiler og lastebiler. Kan også brukes i kraftige komponenter i anleggs- og landbruksmaskiner og -utstyr der det kreves oljer av API GL-5-klasse.

Fordeler

- Høy oksidasjonsstabilitet
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Lavt pour punkt
- Utmerkede ekstreme trykkegenskaper
- Viskositetsindeks med høy repeterbarhet

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	869
Viskositet ved 40°C	ASTM D5293	cSt	102
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	15
Viskositetsindeks	ASTM D2270		161
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	202
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-45

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0070

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.