

Xenus 10W-40

Anbefalt

SAE 10W-40
API SG/CD
ACEA A3/B3

VW 501.01/505.00; MB 229.1



Beskrivelse

Flerviskositets halvsyntetisk motorolje for personbiler og lette nyttekjøretøy. Egnet for veteranbiler der motorolje med API SG/CD, ACEA A3/B3-kvalitetsnivå er påkrevd.

Fordeler

- Helårsbruk
- Utmerkede egenskaper ved kaldstart.
- Beskytter mot slam og korrosjon.
- Lavt fordampningstap ved høye driftstemperaturer.
- Opprettholder stabilt oljetrykk i smøresystemet.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	868
Viskositet ved -25°C	ASTM D5293	cP	6420
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	95,43
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	13,92
Viskositetsindeks	ASTM D2270		148
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	224
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-36
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	7,3
Sulfataske	ASTM D874	%	1,03

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0038
4 L	0039
5 L	0040

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.