

Xenus 15W-40

Anbefalt

SAE 15W-40
API SG/CD
ACEA A3/B3

MB 229.1; VW 501.00



Beskrivelse

Mineralsk motorolje for helårsbruk i bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy. Anbefales til bruk i veteranbiler eller nye biler der produsenten anbefaler motorolje med API SG/CD, ACEA A3/B3-kvalitetsnivå.

Fordeler

- Helårsbruk
- God stabilitet.
- Beskyttelse mot slam og korrosjon.
- Lav fordampning ved høye driftstemperaturer.
- Stabilt trykk i smøresystemet.

Typiske egenskaper

EIENDOMMER	METODE	ENHETER	TYPISKE INDIKATORER
Tetthet ved 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	869
Viskositet ved -20°C	ASTM D5293	cP	6368
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	cSt	105,5
Viskositet ved 100°C	ASTM D445	cSt	13,91
Viskositetsindeks	ASTM D2270		132
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	230
Hastepunkt	ASTM D97	°C	-35
TBN	ASTM D4739	mgKOH/g	7,1
Sulfataske	ASTM D874	%	0,98

Emballasje

VOLUM	ART N ^o
1 L	0041
5 L	0042
20 L	0043

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.